



**ГРУНТ ВАК®-02-08
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ БЕЛЫЙ**

SMOOTHING PRIMER WHITE

ПРИМЕНЕНИЕ Для подготовки минеральных строительных поверхностей под высококачественную окраску любыми видами красок или нанесением клеев внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью. В зимний период выпускается в морозостойком варианте.

СВОЙСТВА Обеспечивает цветовую и фактурную однородность окрашиваемой поверхности. Повышает качество финишного покрытия. Снижает расход краски. Не содержит летучих органических растворителей. Увеличивает влагостойкость и адгезию. Быстро высыхает, практически без запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 70-100 г/кв.м.

Время высыхания 1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)

Разбавитель вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

Нанесение Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.

Очистка инструментов До высыхания грунта отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.