



**КРАСКА ВАК® ВД-АК-1601-102**  
**ОЛЬВИЯ®tex**  
**ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ**  
**PAINT FOR WOOD FACADES**

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Краска предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей (окна, двери, перила, наружные стены, обшивочные доски).
<b>СВОЙСТВА</b>	Содержит антисептик, защищающий от плесени. Образует прочное эластичное атмосферостойкое покрытие. Комфортно наносится, быстро высыхает. Не желтеет в процессе эксплуатации. Не содержит летучих органических растворителей.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Сухой остаток</b>	Около 50%
<b>Вязкость при поставке (по ВЗ-4, с)</b>	150-250
<b>Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)</b>	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 100-120 мкм)
<b>Толщина нанесения</b>	Рекомендуемая толщина нанесения – в 2 слоя по 100-120 мкм мокрого слоя
<b>Укрывистость, г/м<sup>2</sup></b>	Не более 70
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Блеск</b>	Полуглянцевый
<b>Цвет</b>	Белая, цветная по каталогам NCS, ВАК®-КОЛОР

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Очистить, обеспылить. Строгание, шлифование при необходимости.
<b>Условия нанесения</b>	При температуре не ниже + 8°C
<b>Нанесение</b>	Кисть, валик
<b>Хранение</b>	При температуре выше +5°C

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделия определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.