



**ПРОПИТКА ВАК® ВД-КО-11-1  
ГИДРОБАРЬЕР**

**WATER BARRIER IMPREGNATION**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Предназначена для высококачественной финишной обработки покрытий. Рекомендуется для обработки фасадов и особенно деталей фасадов, наиболее подверженных воздействию воды (цоколи, места под зазорами, сливами и т.п.), а также для внутренних работ в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.

**СВОЙСТВА**

Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Увеличивает срок службы декоративного покрытия. Не снижает паропроницаемость. Повышает атмосферостойкость.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Расход на один слой**

60-80 г/кв.м.

**Время высыхания**

1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Время полного высыхания покрытия 24 часа.

**Разбавитель**

вода

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Подготовка поверхности**

Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.

**Условия нанесения**

Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

**Нанесение**

Перед применением грунт перемешать. Наносить в 1 слой кистью, валиком, распылителем до полного смачивания поверхности.

**Очистка инструментов**

До высыхания пропитки отмываются водой.

**Хранение**

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Пропитка нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать пропитку с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.