



**КРАСКА ВАК ВД-АК-1602-010
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК**

ПРИМЕНЕНИЕ Краска предназначена для окраски деревянных строительных балок

СВОЙСТВА Содержит антисептик, защищающий древесину. Образует прочное атмосферостойкое покрытие. Комфортно наносится, быстро высыхает. Не содержит летучих органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 55%
Вязкость при поставке (по ВЗ-4, с)	90-150
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 100-120 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – в 2 слоя по 100-120 мкм мокрого слоя
Укрывистость, г/м²	Не более 120
Разбавитель	Вода
Блеск	Матовый
Цвет	Стандартно - желтая, также цветная по каталогам NCS, ВАК-КОЛОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Очистить, обеспылить. Строгание, шлифование при необходимости.
Условия нанесения	При температуре не ниже + 8°C
Нанесение	Кисть, валик, воздушное распыление
Хранение	При температуре выше +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.