



Краска АТ 266

ПРИМЕНЕНИЕ Краска предназначена для финишного покрытия при отделке оконных блоков, наружных дверей и других столярных изделий, фасадов, обшивочной доски и МАФ изготовленных из массива древесины, фанеры.

СВОЙСТВА Водно-дисперсионная акриловая краска. Создает высококачественное атмосферостойкое покрытие. Быстро высыхает. При нанесении в несколько слоев скрывает текстуру древесины. Выпускается по каталогам RAL, NCS и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Не менее 47% (База 1) 40% (База 3)
Вязкость при поставке (по Брукфильду)	Не менее 4000 мПа*с
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 120 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – 2 слоя по 100-120 мкм мокрого слоя
Разбавитель	Вода
Блеск	Полуглянцевая до 60 ед. по Гарднеру 60°
Базы, колеровка	Базы 1 и 30. База 1 используется как белая краска. Колеруется водными и универсальными пигментными пастами

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Шлифование, грунтование. Рекомендуемые укрывные грунтовки АП 313 и АП 314.
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Безвоздушным, воздушным распылением, методом Airmix, кистью
Хранение	При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и несут рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.