



**ГРУНТ АКФ-3-01  
ФАСАДНЫЙ ЗИМНИЙ**

**FREEZE MASONRY PRIMER**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Предназначен для подготовки пористых минеральных поверхностей перед проведением окрасочных работ при температуре от **минус 25 до +30°C**.

**СВОЙСТВА** Улучшает адгезию и влагостойкость. Глубоко проникает в подложку. Эффективный порозаполнитель и межслойный адгезив. Снижает расход материала на финишную обработку. Улучшает качество финишного покрытия. Образует прозрачное бесцветное покрытие.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Расход на один слой** 100-150 г/кв.м.

**Время высыхания** 1,5 часа при влажности 65% и температуре +20°C, при -2°C - 12 часов, при -25°C - 48 часов.

**Разбавитель** уайт-спирит

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Подготовка поверхности** Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.

**Условия нанесения** Наносить при температуре воздуха и подложки выше -25°C.

**Нанесение** Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.

**Очистка инструментов** До высыхания грунта отмываются уайт-спиритом.

**Хранение** Хранить в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов, избегая попадания прямых солнечных лучей. Рекомендованная температура хранения при температуре от +5 до +30°C. Допускается хранение при температуре от -20 ° до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Грунт огнеопасен. Беречь от огня. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ. При внутренних работах проветривать помещения, работать в резиновых перчатках.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделия определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.