



**ГРУНТ ВАК®-01-05  
ПО ЦЕМЕНТНЫМ ПОВЕХРНОСТЯМ**

**PRIMER FOR CEMENT SURFACES**

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Для грунтования цементных, бетонных или других минеральных подложек перед окраской любыми видами красок или перед нанесением клеев.
<b>СВОЙСТВА</b>	Снижает и выравнивает впитывающую способность подложки. Снижает расход краски. Повышает качество и долговечность финишного покрытия. Быстро высыхает, практически без запаха.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Расход на один слой</b>	70-100 г/кв.м.
<b>Время высыхания</b>	1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)
<b>Разбавитель</b>	вода

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.
<b>Условия нанесения</b>	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
<b>Нанесение</b>	Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.
<b>Очистка инструментов</b>	До высыхания грунта отмываются водой.
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.