



**ГРУНТ НЕПРОЗРАЧНЫЙ ВАК® ВД-АК-02103-8-023
ДЛЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ**

NON-TRANSPARENT DOORS PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ Грунт предназначен для создания грунтовочного слоя перед окраской красками и эмалями серии ВАК® ВД-АК-2502 при декоративной отделке дверных блоков и погонажных изделий из массива дерева, МДФ, ДВП и ДСП.

СВОЙСТВА Быстросохнущая, наполненная грунтовочная краска белого цвета. Легко шлифуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 57%
Вязкость при поставке	120-180 с по вискозиметру ВЗ-4.
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 45 мин (толщина мокрой пленки – 100 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – 100 - 120 мкм мокрого слоя
Разбавитель	Вода
Блеск	Матовый
Цвет	Белый

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Очистка, обеспыливание. При необходимости шлифовка
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C
Нанесение	Воздушным и безвоздушным распылением, методом Airmix.
Хранение	При температуре выше +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.