



**КРАСКА ВАК ВД-АК-2606ГС-014
ДЛЯ ДВП**

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска для отделки древесно-волоконистых плит, эксплуатирующихся внутри помещений. Предназначена для создания фоновое покрытие в системе валковой окраски плитных материалов – ДВП, МДФ и т.п.

СВОЙСТВА

Высококачественная, профессиональная акрилатная краска. Практически не имеет запаха, быстро высыхает. Имеет высокую адгезию, светостойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 60%
Вязкость при поставке (по ВЗ-6, с)	80-130
Толщина нанесения	Рекомендуемый расход: нанесение в 3 слоя по 35-40 г/м ² мокрого слоя
Укрывистость, г/м²	30-100 (в зависимости от цвета и требований заказчика)
Разбавитель	Вода
Плотность, кг/л	около 1,5
Блеск	Матовый
Цвет	Стандартно - белая, также цветная по каталогам NCS, ВАК-КОЛОР, по образцам заказчика

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Очистить, обеспылить.
Условия нанесения	При температуре не ниже + 8°C
Нанесение	валки
Хранение	При температуре выше +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.