ΛΑΚ BAK® BΔ-AK-1401-022 ΔΛЯ ΟΚΟΗΗЫΧ БΛΟΚΟΒ

WINDOW FRAMES VARNISH

ПРИМЕНЕНИЕ Лак предназначен для создания декоративно-защитного покрытия

> оконных блоков и наружных дверей. Применяется в системе с грунтами серии ВАК $^{\circ}$ В Δ -АК-01110-БИО-7-801-816, либо в 2-х слойной системе для

получения бесцветного покрытия.

СВОЙСТВА Водно-дисперсионный лак на акриловой основе. Содержит

компоненты, предотвращающие образование плесени и защищающие

от ультрафиолета. Быстро высыхает, создает свето- и

атмосферостойкое покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Οκολο 34% Сухой остаток 2-4 Па*с

Вязкость при поставке (по

Брукфильду)

Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной

влажности 50%)

Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 120 мкм)

Толщина нанесения Рекомендуемая толщина нанесения – 2 слоя по 110-130 мкм мокрого слоя

Разбавитель Вода

Полуглянцевый Блеск Цвет бесцветный

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Шлифование, грунтование. Рекомендуемые грунты – ВАК® ВД-АК-01110-БИО-7-Подготовка поверхности

801-816

Условия нанесения При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%

Воздушным распылением, валиком, кистью Нанесение

При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок Хранение

хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на издедии определяются как свойствами материада, так и технодогией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.

^{* -} Для улучшения защитно-декоративных свойств покрытия рекомендуется добавлять в бесцветный лак 1% соответствующего лессирующего грунта.