



**ШПАКЛЕВКА ВАК-002-115
ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ**

PUTTY FOR FURNITURE AND JOINERIES

ПРИМЕНЕНИЕ

Шпаклевка предназначена для заделки мелких дефектов и выравнивания небольших площадей на деревянных поверхностях перед окраской деталей мебели, дверей из массива древесины, эксплуатирующихся внутри помещений.

СВОЙСТВА

Водно-дисперсионная шпаклевка на акриловой основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 80%
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	0,5-1,5 часа в зависимости от толщины нанесения
Толщина нанесения	До 2 мм
Разбавитель	Вода
Цвет	белый, береза, светлый орех, дуб, сосна, бук, вишня, темный орех

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Шлифование
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C
Нанесение	Окунание, облив, воздушное распыление
Хранение	При температуре не ниже +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделия определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.