



**КРАСКА ВАК® ВД-АК-1601-039
ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ**

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска предназначена для создания грунтовочного и финишного покрытия при отделке различных столярных изделий, в том числе детских игровых площадок, изготовленных из фанеры, массива древесины.

СВОЙСТВА

Водно-дисперсионная акриловая краска. Создает высококачественное атмосферостойкое и износостойкое покрытие. Быстро высыхает. При нанесении в несколько слоев скрывает текстуру древесины. Выпускается по каталогам RAL, NCS, ВАК® -КОЛОР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 47 %
Вязкость при поставке (по вискозиметру ВЗ-4, с.)	140-240
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 120 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – 2 слоя по 100-120 мкм мокрого слоя
Разбавитель	Вода
Блеск	Полуглянцевая
Цвет	По каталогам ВАК — КОЛОР, RAL, NCS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	При необходимости – шлифование, грунтование. Рекомендуемые грунты из серии ВАК ВД-АК-01110. Выбор схемы отделки следует согласовать со специалистом.
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Воздушным распылением, валиком, кистью
Хранение	При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.