



**ГРУНТ ВАК®-01-02
УКРЕПЛЯЮЩИЙ**

FASTENING PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подготовки рыхлых минеральных поверхностей с прочно держащимся верхним слоем перед наклеиванием обоев, а также под окраску водно-дисперсионными, алкидными, полихлорвиниловыми и другими красками и перед облицовкой кафельной или другой плиткой.
В зимний период выпускается в морозостойком варианте.

СВОЙСТВА

Для наружных и внутренних работ. Улучшает качество окрашиваемой поверхности. Отличный порозаполнитель и межслойный адгезив. Снижает расход следующего слоя краски или клея. Совместим с цементно-песчаными смесями. Улучшает качество финишного покрытия. Препятствует образованию пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой	70-100 г/кв.м.
Время высыхания	1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)
Разбавитель	вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, прочно держащиеся покрытия удалить.
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
Нанесение	Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.
Очистка инструментов	До высыхания грунта отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.