



**ГРУНТ НЕПРОЗРАЧНЫЙ ВАК® ВД-АК-02103-8-010  
ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ**

**NON-TRANSPARENT PRIMER FOR FURNITURE AND JOINERIES**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Грунт предназначен для создания грунтовочного слоя перед окраской красками и эмалями серии ВАК® ВД-АК-2502 при декоративной отделке деталей мебели и погонажных изделий из массива дерева, МДФ, ДВП и ДСП.

**СВОЙСТВА** Быстросохнущая, наполненная грунтовочная краска белого цвета. Легко шлифуется.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Сухой остаток</b>	Около 53%
<b>Вязкость при поставке</b>	60-120 с по вискозиметру ВЗ-4.
<b>Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)</b>	Не более 45 мин (толщина мокрой пленки – 100 мкм)
<b>Толщина нанесения</b>	Рекомендуемая толщина нанесения – 100 - 120 мкм мокрого слоя
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Блеск</b>	Полуматовый
<b>Цвет</b>	Белый

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Очистка, обеспыливание. При необходимости шлифовка
<b>Условия нанесения</b>	При температуре не ниже 15°C
<b>Нанесение</b>	Воздушным и безвоздушным распылением, методом Airmix,
<b>Хранение</b>	При температуре выше +5°C

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.