



**ГРУНТ ЛЕССИРУЮЩИЙ ВАК® ВД-АК-01110-БИО-7-801-816
ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ**

SEMITRANSSPARENT WINDOW FRAMES PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунт предназначен для создания цветного грунтовочного слоя при декоративной прозрачной лаковой отделке оконных блоков, наружных дверей лаками серии ВАК® ВД-АК-1401.

СВОЙСТВА

Водно-дисперсионная лессирующая краска на акриловой основе. Содержит компоненты, предотвращающие потемнение и гниение древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	12-16%
Вязкость при поставке (по ВЗ-4)	11-15 с
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 0,5 часа (толщина мокрой пленки – 50-70 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – 60-80 мкм мокрого слоя
Разбавитель	Вода
Цвет	801 - бук 802 - осень 803 - сосна медовая 804 - темная рябина 805 - орех фундук 806 - темный орех 807 - махагон 808 - малахит 809 - оregon темный 810 - рябина-2 811 - тик 812 - орех 813 - дуб дымчатый 814 - палисандр 815 - каштан 816 - чернотал

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Шлифование
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Окувание, облив, воздушное распыление
Хранение	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.