



**КЛЕЙ ВАК®-С-2-1
СПЕЦИАЛЬНЫЙ**

SPECIAL ADHESIVE

ПРИМЕНЕНИЕ Для приклеивания плиточных и рулонных материалов из бумаги, ткани, джута, прикота, пенорезины, линолеума, стеклообоев на бетон, штукатурку, кирпич, дерево и другие пористые поверхности

СВОЙСТВА Образуется прочный бесцветный клеевой шов. Обладает высокой влагостойкостью. Образуется эластичную пленку. Практически не имеет запаха. Не содержит токсичных и пожароопасных компонентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 100-120 г/кв.м. в зависимости от пористости поверхности

Время высыхания 1 ч. при +20°C, относительной влажности воздуха не более 65%.
Время полного высыхания – не менее 12 часов при температуре +20°C

Прочность на расслаивание 470 Н/м

Разбавитель вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Склеиваемые поверхности очистить от грязи, жира и пыли, при необходимости обезжирить. Строительные поверхности рекомендуется загрунтовать соответствующим грунтом ВАК®

Условия нанесения Наносить при температуре клея и подложки не менее +8°C.

Рекомендуемая влажность поверхности Минеральные подложки – не более 8%
Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%

Нанесение Клей перемешать. Наносить тонким слоем на сухие поверхности при температуре воздуха и подложки не ниже +8°C. Склеиваемые поверхности нужно соединить, плотно прижать и дать просохнуть в течение 24 часов.

Очистка инструментов До высыхания клея отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Клей нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать клей с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.