



**КРАСКА ВАК® ВД-АК-1601-029
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ПО ДРЕВЕСИНЕ**

WINDOW FRAMES PAINT

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска предназначена для финишного покрытия при промышленной отделке оконных блоков и наружных дверей.

СВОЙСТВА

Водно-дисперсионная, тиксотропная краска на акриловой основе. Содержит компоненты, предотвращающие образование плесени. Создает высококачественное атмосферостойкое покрытие. Быстро высыхает. При нанесении в несколько слоев скрывает текстуру древесины. Выпускается по каталогам RAL, NCS, ВАК-КОЛОП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток

Около 50%

Вязкость при поставке (по Брукфильду)

8-12 Па*с

Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)

Не более 1,5 часа (толщина мокрой пленки – 250 мкм)

Толщина нанесения

Для длительного сохранения защитно-декоративных свойств краску рекомендуется наносить на загрунтованную поверхность. Рекомендуемый расход 280-320 г/кв.м. Наносить аппаратом безвоздушного распыления, пневмораспылением, кистью, валиком в 2-3 слоя с промежуточной сушкой.

Разбавитель

Вода

Блеск

Полуглянцевый

Цвет

Белая и цветная по каталогам RAL, NCS, ВАК® -КОЛОП.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Шлифование, грунтование. Рекомендуемые грунты – ВАК® ВД-АК-01110-БИО-8-028, ВАК® ВД-АК-01110-БИО-8-031, ВАК® ВД-АК-01110-БИО-8-025

Условия нанесения

При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%

Нанесение

Безвоздушным распылением, методом Airmix

Хранение

При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.