



ЛАК ОЛЬВИЯ®tex ДЕРЕВОЗАЩИТА «ЭЛИТА»  
ВАК® ВД-АК- 1401-202

WOOD PROTECTION ELITE VARNISH

**ПРИМЕНЕНИЕ** Образует декоративно-защитное влаго- и атмосферостойкое покрытие, подчеркивающее текстуру древесины: двери, окна, новые и очищенные до чистой древесины деревянные поверхности, бревна, вагонка, деревянные фасады, ограждения, древесный настил, заборы, свесы, столярные изделия и пр.

**СВОЙСТВА** Содержит активные добавки против гнили, плесени, водорослей и другой микрофлоры. Полученное покрытие устойчиво к УФ-излучению. Степень грибостойкости по ГОСТ 9.050-70 метод Б и ГОСТ 9.048-97 – ПГхо. Выпускается бесцветный. Для улучшения декоративно-защитных свойств в бесцветный лак рекомендуется добавлять 1% цветного **СОСТАВА ОЛЬВИЯ®tex ДЕРЕВОЗАЩИТА**.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Расход на один слой** 100-120 г/м.кв. На расход влияет впитывающая способность древесины. Меньший расход на строганной и бревенчатой поверхности. Не подходит для отделки зараженной грибами или пораженной вредителями древесины.

**Сухой остаток** Около 34%

**Вязкость при поставке (по ВЗ-4)** 50-150 с в зависимости от способа нанесения

**Время высыхания** Сушка каждого слоя при температуре +20°C и влажности 65% до 1 часа. Время высыхания варьирует в зависимости от толщины наносимого слоя и воздухообмена.

**Степень грибостойкости** по ГОСТ 9.050-70 метод Б и ГОСТ 9.048-87 – ПГхо (покрытие обладает фунгицидными свойствами).

**Колеровка** Бесцветный

**Разбавитель** вода

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Подготовка поверхности** Наносить на сухую, очищенную от смол, пыли и грязи загрунтованную поверхность древесины. Рекомендуемые грунты: ГРУНТ-БАЗА ОЛЬВИЯ®tex ДЕРЕВОЗАЩИТА или СОСТАВ ОЛЬВИЯ®tex ДЕРЕВОЗАЩИТА.

**Условия нанесения** Наносить при температуре воздуха и подложки выше +10°C. Рекомендуемая влажность древесины – до 12%.

**Нанесение** Перед применением лак перемешать. Наносить в 1-2 слоя на обработанную грунт-базой или составом Ольвия®tex древесину кистью, валиком или краскораспылителем с промежуточной сушкой 1 час при температуре +20°C.

**Очистка инструментов** До высыхания лака отмываются водой.

**Хранение** Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** Лак пожаровзрывобезопасен. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. Инструмент промыть водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава. Не использовать лак для обработки поверхностей, имеющих контакт с пищевыми продуктами. Тару после использованных антисептических материалов запрещается использовать для хранения питьевой воды или пищевых продуктов.

Из-за большого различия в восприимчивости свежеспиленного материала относительно типа дерева и распила, техники хранения, условий влажности, метода обработки и т.д., необходимо провести полевые испытания, которые позволят выбрать наиболее подходящие условия применения и оптимальную концентрацию из интервала применяемых.

195271, Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75 корпус 2.  
195271, 75-2 Kondratievsky pr., Saint-Petersburg, Russia  
tel./fax +7 (812) 544-8850, 544-4601, 544-3072, 544-7718, 544-2711, www.vapa.ru E-mail: vapa@vapa.ru