



**ЛАК ВАК® ВД-АК-2402-017**  
ДЛЯ ДВП

**VARNISH**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Лак для отделки древесно-волоконистых плит, эксплуатирующихся внутри помещений. Предназначен для создания финишного прозрачного бесцветного или тонированного покрытия в системе валковой окраски плитных материалов – ДВП, МДФ и т.п.

**СВОЙСТВА**

Высококачественный, профессиональный акрилатный лак. Практически не имеет запаха, быстро высыхает. Имеет высокую адгезию, светостойкость.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Сухой остаток</b>	Около 27%
<b>Вязкость при поставке</b>	40 - 70 с по ВЗ-6
<b>Толщина нанесения</b>	Рекомендуемая толщина нанесения – 2 слоя по 20-30 мкм мокрого слоя
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Блеск</b>	полуглянцевый
<b>Цвет</b>	бесцветный

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Окраска валковым методом, рекомендуемая фоновая краска ВАК ВД-АК-2606ГС-014
<b>Условия нанесения</b>	При температуре от +17°C
<b>Нанесение</b>	Валковым методом
<b>Хранение</b>	При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.