



**ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ВАК® ВД-АК-2405-777 МАТОВЫЙ
ДЛЯ ПАРКЕТА, ЛЕСТНИЦ И ПОЛОВОЙ ДОСКИ**

MATT PARQUET VARNISH FOR PARQUET, LADDER, FLOOR

ПРИМЕНЕНИЕ

Лак предназначен для создания декоративно-защитного покрытия паркета, деревянных полов и лестниц, эксплуатируемых внутри помещений.

СВОЙСТВА

Лак на основе полиуретановой композиции, выполняет функцию грунта и покровного лака. Сформированное покрытие обладает высокими эксплуатационными свойствами: стойкостью на истирание и царапание, имеет высокую эластичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	8-10 м ² /л
Сухой остаток	Около 30%
Плотность	1,04 кг/л
Разбавитель	Вода
Блеск	Шелковисто-матовый, 20-30 ед. По Гарднеру 60°
Стойкость к истиранию	1 кг/мкм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Шлифование шлифшкуркой
Способ нанесения	Шпатель, кисть
Условия нанесения	Наносить при температуре не ниже +15°C. После нанесения последнего слоя – ходить в мягкой обуви можно через 4 часа, ставить мебель – через 24 часа, настилать ковры – через 3 суток. Полной твердости лак достигает через 7 дней.
Нанесение	Перед применением лак перемешать. Наносить в 3-4 слоя шпателем или кистью.
Очистка инструментов	До высыхания состава отмываются водой.
Хранение	

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.