



ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПОЛА ВАК®-А-105-1
«ГЛЯНЕЦ»

GLOSS POLISHING COMPOSITION FOR FLOOR

ПРИМЕНЕНИЕ	Для придания глянца ламинантным, синтетическим и изношенным лакированным деревянным полам, напольным покрытиям из линолеума, плитки ПВХ и искусственного камня
СВОЙСТВА	После обработки старый пол выглядит как новый. Полироль образует на поверхности стойкую к загрязнению глянцевую пленку. Полы, обработанные полиролем не требуют частого мытья. Легко наносится, быстро высыхает. Не имеет запаха.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Расход на один слой	15 -20 г /кв.м
Время высыхания	40 минут при температуре +20° и влажности воздуха 65%.
Разбавитель	вода
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Подготовка поверхности	Пол вымыть с применением моющих средств, рекомендуется использовать Средство для мытья пола ВАК®-М-002
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°С
Нанесение	Перед применением взболтать. Равномерно нанести в один или два слоя губкой или мягкой тряпкой на поверхность чистого сухого пола. Для мытья пола, ранее обработанного полиролем, рекомендуется добавлять полироль в воду для мытья из расчета 200 мл на 5 литров воды или протереть вымытый пол мягкой тряпкой, смоченной полиролем.
Очистка инструментов	До высыхания состава отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Состав нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать состав с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.