



ПОКРЫТИЕ ВАК® -15Р1
ДЕКОРАТИВНО-РЕЛЬФНОЕ «АНТИК-
ИНТЕРЬЕР»

DECORATIVE-RELIEF COATING

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для декоративной отделки внутренних стен и других элементов интерьера по цементным и гипсовым штукатуркам, бетону, пенобетону, кирпичной кладке, гипсоволоконным и гипсокартонным плитам.

СВОЙСТВА

Обладает высокой паропроницаемостью, стойкостью к истиранию. Создает светостойкое покрытие. Создает эффектную рельефную поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Расход на один слой | 2,8-3,5 кг/м ² в зависимости от толщины покрытия |
| Время высыхания | 24 часа при t 20°C и относительной влажности воздуха не более 65%. При температуре ниже +15°C продолжительность сушки может быть увеличена. Минимальное время достижения водо- и атмосферостойкости покрытия 24 часа после высыхания. |
| Паропроницаемость покрытия | Паропроницаемость покрытия толщиной 2-3 мм Sd=0,20м. |
| Колеровка | Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОР. |
| Разбавитель | вода |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-------------------------------|--|
| Подготовка поверхности | Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой или другой непрочно держащейся краски, выровнять и загрунтовать, используя соответствующие грунты ВАК®. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). |
| Условия нанесения | Наносить при температуре воздуха и подложки не ниже + 8°C. Предусмотреть возможность высыхания и набора водо- и атмосферостойкости покрытия без воздействия атмосферных осадков. |
| Нанесение | Перед применением при необходимости перемешать. Наносить шпателем с последующим разнесением велюровым или поролоновым валиком, или сразу велюровым валиком. |
| Очистка инструментов | До высыхания покрытия отмываются водой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Покрытие нетоксично, пожаровзрывобезопасно. Не допускается смешивать покрытие с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.