



**РУНТ СИЛЕР ПРОПИТЫВАЮЩИЙ ВАК® ВД-АК-01110-БИО-020
ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ**

IMPREGNATING WINDOW FRAMES PRIMER SEALER

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунт предназначен для создания биозащитного грунтовочного слоя при декоративной отделке оконных блоков, наружных дверей. Применяется в качестве пропитывающего грунта перед окраской деревянных оконных блоков цветными грунтами, красками, лаками серии ВАК®

СВОЙСТВА

Водно-дисперсионный грунт глубокого проникновения на акриловой основе. Содержит компоненты, предотвращающие посинение и гниение древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 10%
Вязкость при поставке (по ВЗ-4)	10-12 с
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа
Разбавитель	Вода
Цвет	Бесцветный

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухая, очищенная от пыли
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Окунание, облив
Хранение	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт пожаровзрывобезопасен, при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой и моющим средством непосредственно после применения, не допуская высыхания.
Не использовать грунт – силер для обработки поверхностей, имеющих контакт с пищевыми продуктами.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.