



**ГРУНТ НЕПРОЗРАЧНЫЙ ВАК® ВД-АК-01110-БИО-8-025  
ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ**

**NON-TRANSPARENT WINDOW FRAMES PRIMER**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Грунт предназначен для создания грунтовочного покрытия перед окраской оконных блоков и наружных дверей красками серии ВАК® ВД-АК-1601 и другими водно-дисперсионными, алкидными, полиуретановыми красками и эмалями.

**СВОЙСТВА**

Водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе. В своем составе содержит антисептические и фунгицидные добавки, обеспечивающие полную биозащиту древесины. Быстро высыхает. Легко шлифуется. Хорошо впитывается в подложку.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Сухой остаток</b>	Около 26%
<b>Вязкость при поставке (по ВЗ-4)</b>	11-15 с
<b>Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)</b>	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 60-80 мкм)
<b>Толщина нанесения</b>	Рекомендуемая толщина нанесения – 60-80 мкм мокрого слоя
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Цвет</b>	Белый

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Шлифование, обеспыливание
<b>Условия нанесения</b>	При температуре не ниже 15°C, и относительной влажности 55 – 70%
<b>Нанесение</b>	Окунание, облив, воздушное распыление
<b>Хранение</b>	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.