

ГРУНТ ВАК® ВД-АК-011-1
ФАСАДНЫЙ

MASONRY PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подготовки пористых минеральных поверхностей перед проведением наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА

Улучшает адгезию и влагостойкость. Эффективный порозаполнитель и межслойный адгезив. Снижает расход материала на финишную обработку. Улучшает качество финишного покрытия. Образует прозрачное бесцветное покрытие. Не препятствует естественному дыханию поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой

70-100 г/кв.м.

Время высыхания

1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)

Разбавитель

вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.

Условия нанесения

Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

Нанесение

Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.

Очистка инструментов

До высыхания грунта отмываются водой.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.