

ГРУНТ ВАК®-ОВ-02  
ОБЕСПЫЛИВАТЕЛЬ  
«АНТИПЫЛЬ»™

DUST REMOVAL PRIMER

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Для грунтования перед окраской или нанесением клеев. Грунт снижает пылеобразование при эксплуатации пористых строительных поверхностей, в т.ч. полов. В зимний период выпускается в морозостойком варианте.

**СВОЙСТВА**

Укрепляет слабые поверхности. Препятствует образованию пыли. Повышает износостойкость покрытий. Снижает водопоглощение. Снижает расход следующего слоя краски или клея. Образует прозрачное бесцветное покрытие.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Расход на один слой**

70-100 г/кв.м.

**Время высыхания**

1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)

**Разбавитель**

вода

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Подготовка поверхности**

Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.

**Условия нанесения**

Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

**Нанесение**

Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.

**Очистка инструментов**

До высыхания грунта отмываются водой.

**Хранение**

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.