



**КРАСКА ВАК® ВД-АК-1601-027
ДЛЯ ШВОВ**

ПРИМЕНЕНИЕ Краска предназначена для окраски проблемных элементов фасадов, в том числе швов.

СВОЙСТВА Водно-дисперсионная краска на акриловой основе. Создает высококачественное атмосферостойкое покрытие. Быстро высыхает. Высокая адгезия и остаточная гибкость пленки позволяют использовать краску для окраски швов и других элементов фасадов, склонных к трещинообразованию. Выпускается по каталогам RAL, NCS, ВАК® - КОЛОР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 50 %
Вязкость при поставке (по Брукфильду RVT, шп. □5, 20 об/мин.)	14-18 Па*с
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 150 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – 2 слоя по 100-150 мкм мокрого слоя
Разбавитель	Вода
Блеск	Шелковисто-матовая
Цвет	Белая.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Очистка, обеспыливание, грунтование
Условия нанесения	При температуре не ниже 8°C и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Валиком, кистью
Хранение	При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и несут рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделия определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.