



ЛАК ВАК® ВД-АК-2402-051
ПЕЧАТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДВП

VARNISH

ПРИМЕНЕНИЕ

Лак для отделки древесно-волоконистых плит, эксплуатирующихся внутри помещений. Предназначен для создания рисунка, имитирующего структуру древесины при нанесении печатным валом по фоновой краске в системе валковой окраски плитных материалов – ДВП, МДФ и т.п.

СВОЙСТВА

Высококачественный, профессиональный акрилатный лак. Практически не имеет запаха, быстро высыхает. Имеет высокую адгезию, светостойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 33%
Вязкость при поставке	40 - 70 с по ВЗ-6
Расход	Нанесение печатным валом, расход зависит от рисунка
Разбавитель	Вода
Блеск	полуглянцевый
Цвет	по образцам заказчика, в соответствии с фоновой краской

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Окраска валковым методом, рекомендуемая фоновая краска ВАК ВД-АК-2606ГС-014
Условия нанесения	При температуре от +17°C
Нанесение	Валковым методом
Хранение	При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделия определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.