ПРОПИТКА ВАК® ВД-КО-11-1 ГИДРОБАРЬЕР

WATER BARRIER IMPREGNATION

ПРИМЕНЕНИЕ Предназначена для высококачественной финишной обработки

покрытий. Рекомендуется для обработки фасадов и особенно деталей фасадов, наиболее подверженных воздействию воды (цоколи, места

под зазорами, сливами и т.п.), а также для внутренних работ в

помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.

СВОЙСТВА Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства.

Увеличивает срок службы декоративного покрытия. Не снижает

паропроницаемость. Повышает атмосферостойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 60-80 г/кв.м.

Время высыхания 1 ч. при 20°С, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности

поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Время полного высыхания

покрытия 24 часа.

Разбавитель вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно

держащиеся покрытия удалить.

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

Нанесение Перед применением грунт перемешать. Наносить в 1 слой кистью, валиком,

распылителем до полного смачивания поверхности.

Очистка инструментов До высыхания пропитки отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный

срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Пропитка нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать

пропитку с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим

количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.