



**ШПАКЛЕВКА ВАК-002-200  
ДЛЯ ДВЕРЕЙ И СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Шпаклевка предназначена для заделки мелких дефектов и выравнивания небольших площадей на деревянных поверхностях перед окраской дверей других столярных изделий из массива древесины, эксплуатирующихся внутри помещений.

**СВОЙСТВА** Водно-дисперсионная шпаклевка на акриловой основе.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Сухой остаток</b>	Около 80%
<b>Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)</b>	1-3 часа в зависимости от толщины нанесения
<b>Толщина нанесения</b>	До 2 мм
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Цвет</b>	белый, береза, светлый орех, дуб, сосна, бук, вишня, темный орех

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Обеспыливание
<b>Условия нанесения</b>	При температуре не ниже 15°C
<b>Нанесение</b>	шпатель
<b>Хранение</b>	При температуре не ниже +5°C

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.